

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 234  
DWOREK JANA

Lp	Opis robót Opis elementów budynku	Jedn. miary	Ilość jedm.
<b>1. Roboty ziemne</b>			
1	Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm	m2	158,35
2	Wykopy fundamentowe (wykopy pionowe wysokości 1, 15m o szerokości ław fundamentowych)	m3	50,88
<b>2. Fundamenty</b>			
3	Podkład pod fundamenty gr. 10 cm (chudy beton B10)	m3	4,41
4	Ławy fundamentowe, betonowe, beton B15	m3	15,65
5	Ławy fundamentowe, żelbetowe, beton B15, przekrój 60x40 i 64x40 cm	m3	1,34
6	Ściany fundamentowe, betonowe, beton B15	m3	26,15
7	Podsypka gruzowa gr. 20 cm pod posadzki	m3	21,4
8	Chudy beton B10 gr. 8 cm pod posadzki	m3	8,56
9	Ocieplenie ścian fundamentowych styropianem przeznaczonym do styku z gruntem gr. 5 cm	m2	39,89
10	Izolacja pozioma ścian fundamentowych (2 x papa na lepiku)	m2	23,75
11	Stal zbrojeniowa na elementy żelbetowe ( w całym budynku)	kg	1575
<b>3. Ściany nośne parteru</b>			
12	Ściany zewnętrzne z cegły "POROTHERM 30 P+W" klasy 15 na zaprawie klasy M5	m2	101,6
13	Nadproża żelbetowe, beton B15, przekrój 25x25 cm, 25x33 cm, 25x37 cm	m3	1,36
14	Docieplenie nadproży styropianem FS15, gr. 5 cm	m2	5,43
15	Słup betonowy, beton B15, przekrój f 40	m3	0,66
16	Ściany wewnętrzne z cegły "POROTHERM 25 P+W" klasy 15 na zaprawie klasy M5	m2	30,7
17	Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm	szt	8
18	Słup betonowy, beton B15, przekrój 25x25cm	m3	0,16
<b>4. Kominy parteru</b>			
19	Komin z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie klasy M 5	m3	3,25
<b>5. Strop nad parterem</b>			
20	Strop gęstożebrowy "Fert-40" rozpiętości 290; 325 cm	m2	91,4
21	Balkon wspornikowy żelbetowy, beton B15, gr. 12-10 cm	m2	4,25
22	Wierńce żelbetowe, beton B15, przekrój 25x27 cm	m3	4,33
23	Docieplenie wierńców styropianem FS15, gr. 5 cm	m2	13
24	Belki żelbetowe, beton B15, przekrój 25x23, 25x33, 25x27, 25x50, 25x68, 40x78 cm	m3	3,84
25	Docieplenie belek styropianem FS15, gr. 5 cm	m2	5,12
26	Schody płytowe, żelbetowe, beton B15, gr. 12 cm	m2	3,25

27	Płyty żelbetowe, beton B15, gr. 12 cm	m2	9,71
<b>6. Ściany nośne poddasza</b>			
28	Ściany zewnętrzne z cegły "POROTHERM 30 P+W" klasy 15 na zaprawie klasy M5	m2	27,45
29	Nadproża żelbetowe, beton B15, przekrój 25x25 cm	m3	0,11
30	Docieplenie nadproży styropianem FS15, gr. 5 cm	m2	0,43
31	Wieńce opaskowe żelbetowe, beton B15, przekrój 25x15 cm	m3	1,78
32	Docieplenie wieńców styropianem FS15, gr. 5 cm	m2	7,31
33	Słupki kotwiące żelbetowe, beton B15, przekrój 25x25 cm	m3	1,1
34	Docieplenie słupków kotwiących styropianem FS15, gr. 5 cm	m2	3,5
35	Belki żelbetowe, beton B15, przekrój 40x27 cm	m3	1,1
36	Ściany wewnętrzne z cegły "POROTHERM 25 P+W" klasy 15 na zaprawie klasy M5	m2	27,05
37	Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm	szt	2
38	Ściany zewnętrzne z cegły "POROTHERM 25 P+W" klasy 15 na zaprawie klasy M5	m2	3
<b>7. Kominy poddasza</b>			
39	Komin z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie klasy M5	m3	2,38
40	Komin z cegły klinkierowej klasy 15 na zaprawie klasy M5 ( nad dachem)	m3	2
41	Nakrywy betonowe kominów, beton B15	m3	0,17
<b>8. Więźba</b>			
42	Drewno konstrukcyjne więźby klasy C30	m3	11,52
43	Konstrukcja dachu ( w rozwinięciu)	m2	242
<b>9. Dach</b>			
44	Krycie dachówką	m2	242
45	Folia wiatroizolacyjna	m2	242
46	Rynny f 125	mb	53,2
47	Rury spustowe f 100	mb	16
48	Wyłaz dachowy o wymiarach min. 80 x 80 cm	szt	2
49	Okna połaciowe o wymiarach ościeznicy 78x140 cm	szt	9
50	Podbitka drewniana, heblowana gr. 2 cm	m2	43,1
51	Podłoga drewniana na jętkach gr. 3 cm	m2	19,2
52	Sufit podwieszony z płyty gipsowo-włóknowej FERMACELL na ruszcie stalowym gr. 1,0 cm (przy wejściu)	m2	2,6
<b>10. Ściany działowe parteru</b>			
53	Ściana gr. 12 cm z cegły pełnej klasy 10 na zaprawie klasy M2	m2	46,55
54	Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm	szt	3
<b>11. Podłoga na parterze</b>			
55	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa (2 x papa na lepiku)	m2	106,95
56	Wełna mineralna STROPROCK , gr. 10 cm	m2	108,6
57	Wylewka betonowa, beton B15, gr. 6, 5 cm, zatarta na gładko	m3	7,06
<b>12. Ściany działowe poddasza</b>			

58	Ściana gr. 12 cm z cegły dziurawki klasy 5 na zaprawie klasy M2	m2	35,1
59	Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm	szt	4
13. Podłoga na poddaszu			
60	Styropian FS 20 gr. 3 cm	m2	94,45
61	Wylewka betonowa, beton B15, gr. 3, 5 cm, zatarta na gładko	m3	3,31
14. Roboty wykończeniowe			
Tynki			
62	Tynk cementowo-wapienny na ścianach od wewnątrz	m2	473,4
63	Tynk cementowo-wapienny na sufitach	m2	115,3
64	Tynk cementowo-wapienny na ścianach od zewnątrz i słupach zewnętrznych	m2	9,15
65	Tynk cienkowarstwowy j. w.	m2	9,15
Docieplenie ścian zewnętrznych			
66	Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną "FASROCK-L", gr. 10 cm	m2	167
67	Ocieplenie cokołu zewnętrznego styropianem przeznaczonym do styku z gruntem gr. 5 cm	m2	15
68	Bonie styropianowe przy wejściu ze styropianu FS15 gr. 5cm	m2	5,35
Sufit podwieszany + skosy poddasza			
69	Wełna mineralna "ROCKMIN" gr. 12 cm	m2	159,16
70	Wełna mineralna "ROCKMIN" gr. 5 cm	m2	125,93
71	Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL na ruszcie stalowym gr. 1, 0 cm	m2	125,93
Posadzki			
72	Posadzka z płytek gresowych	m2	56,66
73	Posadzka z paneli podłogowych	m2	146,36
74	Trepy dębowe na schodach	m2	9
Balkon			
75	Styropian FS 15 gr. 2 cm	m2	3,7
76	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa (2 x papa na lepiku)	m2	4,5
77	Styropian FS 20 gr. 3 cm	m2	3,85
78	Wylewka betonowa, beton B15, gr. 4 cm, zatarta na gładko	m3	0,16
79	Posadzka z płytek gresowych	m2	4,7
Balustrady			
80	Balustrada na schodach wysokości 90 cm	mb	10
81	Balustrada na balkonie wysokości 100 cm	mb	5,7
15. Okna i drzwi			
82	Okna o wymiarach ościeżnicy 86, 5x83, 5 cm	szt	1
83	Okna o wymiarach ościeżnicy 86, 5x113, 5 cm	szt	4
84	Okna o wymiarach ościeżnicy 146, 5x143, 5 cm	szt	2
85	Drzwi wewnętrzne pokojowe o wymiarach ościeżnicy 88x205 cm	szt	5
86	Drzwi wewnętrzne pokojowe o wymiarach ościeżnicy 78x205 cm	szt	1
87	Drzwi wewnętrzne pokojowe o wymiarach ościeżnicy 98x205 cm	szt	1
88	Drzwi wewnętrzne łazienkowe o wymiarach ościeżnicy 88x205 cm	szt	2
89	Drzwi wewnętrzne łazienkowe o wymiarach ościeżnicy 78x205 cm	szt	1
90	Drzwi wewnętrzne pełne, o wymiarach ościeżnicy 88x205cm	szt	2
91	Drzwi zewnętrzne o wymiarach ościeżnicy 186, 5x222 cm	szt	1
92	Drzwi zewnętrzne o wymiarach ościeżnicy 86, 5x222 cm	szt	1

93	Drzwi balkonowe o wymiarach ościeżnicy 116, 5x219 cm	szt	1
94	Drzwi balkonowe o wymiarach ościeżnicy 176, 5x234 cm	szt	1
95	Brama garażowa uchylna firmu WIŚNIEWSKI do otworu o wymiarach 250x232 cm	szt	1
96	Wyłaz strychowy o wymiarach 70x80 cm	szt	2
97	Parapety zewnętrzne	mb	8,2
98	Parapety wewnętrzne	mb	8,2
<b>16. Roboty terenowe</b>			
99	Schody zewnętrzne	m2	8,06
100	Kostka brukowa gr. 6 cm	m2	4,89
101	Palisady 12x12x40 cm	mb	26,36
102	Tarasy zewnętrzne	m2	11,12
103	Kostka brukowa gr. 6 cm	m2	9,57
104	Palisady 12x12x40 cm	mb	12,93
105	Murek z cegły klinkierowej	m3	1,14
106	Nakrywa betonowa murka, beton B15	m3	0,16
107	Bloki betonowe 64x64 cm z betonu B15	m3	0,37