

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 259  
TĘCZA

Lp	Opis robót Opis elementów budynku	Jedn. miary	Ilość jedm.
<b>1. Roboty ziemne</b>			
1	Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm	m2	247,6
2	Wykopy fundamentowe	m3	43
<b>2. Fundamenty</b>			
3	Podkład pod fundamenty gr. 10 cm (chudy beton B10)	m3	3,74
4	Ławy fundamentowe + stopy, betonowe, beton B15	m3	11,22
5	Ściany fundamentowe, bloki, słupy; betonowe, beton B15	m3	26,5
6	Podsypka gruzowa gr. 20 cm pod posadzki	m3	31,75
7	Chudy beton B10 gr. 8 cm pod posadzki	m3	12,7
8	Ocieplenie ścian fundamentowych styropianem przeznaczonym do styku z gruntem gr. 5 cm	m2	58,8
9	Izolacja pozioma ścian fundamentowych (2 x papa na lepiku)	m2	21,7
10	Stal zbrojeniowa na elementy żelbetowe ( w całym budynku)	kg	493
<b>3. Ściany nośne</b>			
11	Ściany zewnętrzne z cegły "POROTHERM 30 P+W" kl. 15 na zaprawie klasy M5	m2	139,8
12	Nadproża żelbetowe, beton B15, przekrój 25x25, 25x49 cm	m3	2,27
13	Docieplenie nadproży styropianem FS15, gr. 5 cm	m2	9,05
14	Wierńce żelbetowe, beton B15, przekrój 25x22, 25x24 cm	m3	3,08
15	Docieplenie wierńcy żelbetowych styropianem FS 15, gr. 5 cm	m2	14,15
16	Belka żelbetowa, beton B15, przekrój 25x44 cm	m3	0,38
17	Płyta betonowa, beton B15, grubości 6 cm	m2	2
18	Ściany wewnętrzne z cegły "POROTHERM 25 P+W" kl. 15 na zaprawie kl. M5	m2	16,3
19	Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm	szt	2
20	Wierńce żelbetowe, beton B15, przekrój 25x20 cm	m3	0,37
<b>4. Kominy</b>			
21	Komin z cegły pełnej kl. 15 na zaprawie kl. M5	m3	4,15
22	Komin z cegły klinkierowej kl. 20 na zaprawie kl. M5 ( nad dachem)	m3	0,64
23	Nakrywy betonowe kominów, beton B15	m3	0,18
<b>5. Więźba</b>			
24	Drewno konstrukcyjne więźby kl. C30	m3	17,12
25	Konstrukcja dachu ( w rozwinięciu)	m2	287,4
<b>6. Dach</b>			
26	Krycie dachówką	m2	287,4

27	Folia wiatroizolacyjna	m2	287,4
28	Rynny f 100	mb	73,5
29	Rury spustowe f 70	mb	23,1
30	Wyłaz dachowy o wymiarach min. 80 x 80 cm	szt	2
31	Podbitka drewniana, heblowana gr. 2 cm	m2	59,75
32	Podłoga drewniana strychu, deski gr. 3 cm	m2	162,85
<b>7. Ściany działowe</b>			
33	Ściana gr. 12 cm z cegły ceram. pełnej kl. 10 na zaprawie klasy M2	m2	98,4
34	Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm	szt	7
<b>8. Podłoga</b>			
35	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa (2 x papa na lepiku)	m2	158,8
36	Wełna mineralna "STROPROCK" , gr. 10 cm	m2	155,1
37	Wylewka betonowa, beton B15, gr. 6, 5 cm, zatarta na gładko	m3	10,1
<b>9. Roboty wykończeniowe</b>			
Tynki			
38	Tynk cementowo-wapienny na ścianach od wewnątrz	m2	380,9
Docieplenie ścian zewnętrznych			
39	Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną "FASROCK-L", gr. 10 cm	m2	168,8
40	Ocieplenie cokołu zewnętrznego styropianem przeznaczonym do styku z gruntem gr. 5 cm	m2	19,6
Sufit podwieszany			
41	Wełna mineralna "ROCKMIN" gr. 12 cm	m2	208,2
42	Wełna mineralna "ROCKMIN" gr. 5 cm	m2	152,5
43	Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL na ruszcie stalowym gr. 1, 0 cm	m2	152,5
Posadzki			
44	Posadzka z płytek ceramicznych	m2	59,05
45	Posadzka z paneli podłogowych	m2	96,05
<b>10. Okna i drzwi</b>			
46	Okna o wymiarach ościeżnicy 56, 5x53, 5 cm	szt	6
47	Okna o wymiarach ościeżnicy 56, 5x143, 5 cm	szt	2
48	Okna o wymiarach ościeżnicy 116, 5x143, 5 cm	szt	10
49	Drzwi wewnętrzne pokojowe o wymiarach ościeżnicy 88x205 cm	szt	4
50	Drzwi wewnętrzne pokojowe o wymiarach ościeżnicy 98x205 cm	szt	1
51	Drzwi wewnętrzne łazienkowe o wymiarach ościeżnicy 88x205 cm	szt	2
52	Drzwi wewnętrzne pełne o wymiarach ościeżnicy 88x205 cm	szt	1
53	Drzwi zewnętrzne o wymiarach ościeżnicy 96, 5x234 cm	szt	2
54	Brama garażowa uchylna firmy "Wiśniowski" typu Novum do otworu o wym. 500x232 cm	szt	1
55	Wyłaz strychowy o wymiarach 60x120 cm	szt	2
56	Parapety zewnętrzne	mb	18,6
57	Parapety wewnętrzne	mb	18,6
<b>11. Roboty terenowe</b>			
58	Schody zewnętrzne	m2	13,32
59	Kostka brukowa gr. 6 cm	m2	8,15

60	Palisady 12x12x40 cm	mb	43,05
61	Tarasy zewnętrzne	m2	26,78
62	Kostka brukowa gr. 6 cm	m2	24,6
63	Palisady 12x12x40 cm	mb	18,2
64	Podjazd do garażu	m2	22,72
65	Kostka brukowa gr. 8 cm	m2	22,4
66	Palisady 12x12x40 cm	mb	2,7